



## HIGH PERFORMANCE PELLET STOVE • POÊLE À GRANULES À HAUT RENDEMENT

- Maximum heat output of 45,000 BTU/h
  - Minimum heat output of 8,200 BTU/h
    - Hopper capacity of 60 lb
- Maximum combustion time up to 45 hours
  - 6 heat settings
  - Electronic igniter
- Choice of thermostatic or manual mode
  - Automatic or manual adjustment of combustion air supply
    - COMBEX technology
  - Approved on 3" or 4" vent
    - Ash drawer
  - Safe and removable handle
- May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

- *Puissance maximum de 45,000 BTU/h*
- *Puissance minimum de 8,200 BTU/h*
  - *Trémie d'une capacité de 60 lb*
    - *Temps de combustion maximum de 45 heures*
    - *6 niveaux d'intensité*
    - *Allumage électronique*
- *Mode thermostatique ou manuel*
  - *Ajustement manuel ou automatique de la combustion*
  - *Technologie COMBEX*
  - *Approuvé sur conduit d'évacuation de 3" ou 4"*
    - *Tiroir à cendres*
  - *Poignée sécuritaire amovible*
- *Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer*
  - *Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*

# Eco-45

This appliance is / cet appareil est approuvé selon



& Washington State Approved / et l'état de Washington



A HIGHER HEATING VALUE  
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,  
Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Québec (Canada) G3A 2H3

[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)

