



# HIGH PERFORMANCE PELLET STOVE • POÊLE À GRANULES À HAUT RENDEMENT • ESTUFA DE PELLETS DE ALTO RENDIMIENTO

## Eco-65

- Maximum heat output of 65,000 BTU/h
- Minimum heat output of 10,500 BTU/h
- Hopper capacity of 125 lbs
  - Bottom-feed technology
- Maximum combustion time up to 92 hours
- 6 heat settings
- Electronic ignition
- 500 CFM blower
- Thermostatic or manual mode
- Approved on 4" vent
- Full size ash drawer
- May qualify for some tax credits or government incentives
  - Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

- Puissance maximum de 65,000 BTU/h
- Puissance minimum de 10,500 BTU/h
- Trémie d'une capacité de 125 lbs
- Technologie d'alimentation "Bottom-feed"
- Temps de combustion maximum de 92 heures
- 6 niveaux d'intensité
- Allumage électronique
- Ventilateur de 500 PCM
- Mode thermostatique ou manuel
- Approuvé sur conduit d'évacuation de 4"
- Tiroir à cendres
- Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer
- Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)

- Salida máxima de calor de 65,000 BTU/hr
- Salida mínima de calor de 10,500 BTU/hr
- Capacidad de tolva de 125 libras
- Tecnología de alimentación "Bottom-feed"
- Tiempo máximo de combustión hasta 92 horas
- 6 ajustes de calor
- Encendido electrónico
- Ventilador de 500 PCM
- Modo thermostatico o manual
- Aprobado para ventilación de 4"
- Cenicero de gran tamaño
- Nuestros productos disponibles localmente
  - Aprobado por Intertek según las normas aplicables (EPA/CSA/UL/ULC y/o otros)



This appliance is / cet appareil est approuvé selon / este aparato está aprobado por



A HIGHER HEATING VALUE  
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE  
UN VALOR SEGURO EN CALEFACCIÓN

250, rue de Copenhague,  
Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Québec (Canada) G3A 2H3

[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)

# TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

|  |   |
|--|---|
| Combustible type - <i>Type de combustible</i> - Tipo de combustible  | Pellets - <i>Granules</i> - Pellets   |
| Maximum recommended heating area - <i>Surface recommandée maximale</i> - Superficie máxima recomendada                     | 2,600 ft <sup>2</sup> - 2,600 m <sup>2</sup> - 242 m <sup>2</sup>                             |
| BTU/H maximum - máximo   | 65,000  |
| BTU/H minimum - mínimo   | 10,500  |
| Efficiency - <i>Efficacité</i> - Eficiencia  | 77.8%   |
| Combustion autonomy on low - <i>Autonomie de combustion au minimum</i> - Autonomía de combustión en bajo                   | 92 hours - <i>heures</i> - horas  |
| Color - <i>Couleur</i> - Color   | Metallic black - <i>Noir métallique</i> - Metal Negro   |
| Exterior dimensions - <i>Dimensions extérieures</i> - Dimensiones exteriores (po/mm)                                       | 23 7/8"W-L-L x 30 1/4"D-P- P x 40 3/4"H-H-A   |
| Approved vent diameter - <i>Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé</i> - Diámetro de tubo de ventilación aprobado         | 4"  |
| Loading capacity - <i>Capacité de chargement</i> - Capacidad de carga  | 125 lb (56.7 kg)  |
| Choice of thermostatic or manual mode - <i>Choix de mode thermostatique ou manuel</i> - Opción de modo termostato o manual | Yes - <i>Oui</i> - Si   |
| Number of intensity levels - <i>Nombre de niveaux d'intensité</i> - Número de niveles de intensidad                        | 6   |
| Electronic igniter - <i>Allumeur électronique</i> - Encendido electrónico  | Yes - Turbo igniter - <i>Oui</i> - <i>Allumage turbo</i> - Si - Turbo encendido               |
| Type of door - <i>Type de porte</i> - Tipo de puerta   | Glass with cast iron frame - <i>Vitrée avec cadre de fonte</i> - Con vidrio y marco de hierro |
| Ash drawer - <i>Tiroir à cendres</i> - Cenicero  | Yes - <i>Oui</i> - Si   |
| Minimum clearances (Sides) - <i>Dégagements minimum Côtés</i> - Despejes mínimos (a los lados)                             | 6"  |
| Minimum clearances (Back) - <i>Dégagements minimum Arrière</i> - Despejes mínimos (atrás)                                  | 2" H / 3" V   |
| Minimum clearances (Corners) - <i>Dégagements minimum Coins</i> - Despejes mínimos (esquinas)                              | 2"  |
| Mobile home approved* - <i>Approuvé maison mobile*</i> - Aprobado para casa móvil*   | Yes - <i>Oui</i> - Si   |
| Glass type - <i>Type de vitre</i> - Tipo de vidrio   | Ceramic glass - <i>Verre céramique</i> - Vidrio Cerámico                                      |
| Glass surface - <i>Surface vitrée</i> - Superficie del vidrio  | 120 in <sup>2</sup> / 120 m <sup>2</sup> / 774 cm <sup>2</sup>                                |
| Weight - <i>Poids</i> - Peso   | 345 lb (156 kg)   |
| Warranty - <i>Garantie</i> - Garantía  | Limited lifetime - <i>À vie, limitée</i> - Limitada a vida                                    |
| Test standard - safety - <i>Norme d'essais - sécurité</i> - Test de norma de seguridad                                     | ASTM-E1509  |
| Test standard - emissions - <i>Norme d'essais - émissions</i> - Test de norma de emisiones                                 | EPA / CSA B415.1  |



Drolet pellet stoves are approved for Canada and the USA by Intertek according to ASTM-E1509.

Les poêles à granules Drolet sont homologués pour le Canada et les USA par Intertek selon la norme ASTM-1509.

Las estufas de pellets Drolet EPA son homologadas en Canada y Estados Unidos por Intertek según la norma ASTM-1509.



This appliance is / cet appareil est approuvé selon / este aparato está aprobado por



## Options / Opciones

- 4" basement venting kit  
*Ensemble d'évacuation pour sous-sol (4" de diamètre)*  
Kit de evacuación para sótano (diámetro de 4")
- 4" Ground floor venting kit  
*Ensemble d'évacuation pour rez-de-chaussée (4" de diamètre)*  
Kit de evacuación para planta baja (diámetro de 4")
- Digital wall thermostat  
*Thermostat mural digital*  
Termostato digital de pared
- Hot air plenum kit - 4" x 10"  
*Ensemble de plenum à air chaud 4" x 10"*  
Kit de plenum de distribución de aire caliente de 4" x 10" - # AC01330



# AC01239

\*Fresh air kit installation mandatory.  
*Ensemble de prise d'air extérieur obligatoire.*  
Kit de toma de aire exterior obligatoria.  
**Sold separately.**  
**Vendu séparément.**  
**Vendido por separado.**



LARGE - GRAND - GRANDE

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

Es posible que algunos cambios hayan sido aportados a los productos después de la publicación de este folleto. SBI se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin ninguna obligación.

