



HIGH PERFORMANCE WOOD STOVE • POÊLE À BOIS À HAUT RENDEMENT

# Escape 1800



- Metallic black freestanding pedestal model
  - Easy to access ash drawer
  - Heat exchanger included
  - Air-wash system
- Very low clearances to combustible materials
  - May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

*· Modèle sur piédestal, de couleur noir métallique*

- *Tiroir à cendres facile d'accès*
- *Échangeur de chaleur inclus*
  - *Système auto-nettoyant de la surface vitrée*
- *Faibles dégagements aux matériaux combustibles*
- *Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer*
- *Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*



A HIGHER HEATING VALUE  
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,  
Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Québec (Canada) G3A 2H3

[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)



All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



## TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - Type de combustible	Wood - Bois
Maximum recommended heating area - Surface recommandée maximale	500 to 1,900 ft <sup>2</sup> - 500 à 1,900 m <sup>2</sup>
BTU/H maximum	75,000
BTU/H minimum	49,000
Efficiency - Efficacité	77%
Average emissions - Émissions moyenne	6,3 g/h
Color - Couleur	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions - Dimensions extérieures	25 5/8" W-L x 25 1/2" D-P x 30 5/8" H-H
Approved vent diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	6"
Chimney type - Type de cheminée	2,100°F - 1,150°C
Recommended chimney diameter - Diamètre de cheminée recommandé	6"
Minimum chimney height - Hauteur minimale de la cheminée	12'
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion	21" W-L x 16 3/4" D-P - Volume 2.3 ft <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
Log positioning - Positionnement des bûches	Overwidth - Sur la largeur
Maximum log length - Longueur maximale des bûches	20,5"
Door opening dimensions - Dimensions de l'ouverture de porte	17 1/2 W-L x 9" H-H
Type of door - Type de porte	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Pyroceramic glass surface - Surface vitrée en pyrocéramique	16" W-L x 9 1/4" H-H
Weight - Poids	406 lb (184 kg)
Minimum clearances (Sides) (Canada/USA) - Dégagements minimum (Côtés) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 12"(CAN)/12"(USA) Double - Double : 12"(CAN)/12" (USA)
Minimum clearances (Back) - Dégagements minimum (Arrière) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 14"(CAN)/14"(USA) Double - Double : 6"(CAN)/6"(USA)
Minimum clearances (Corners) - Dégagements minimum (Coins) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 7"(CAN)/7"(USA) Double - Double : 5"(CAN)/5"(USA)
Minimum clearances (Top*) - Dégagements minimum (Dessus*) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 84"(CAN)/84"(USA) Double - Double : 84"(CAN)/84"(USA)
Warranty - Garantie	Limited lifetime - À vie, limitée
Test standard - safety - Norme d'essais - sécurité	ULC S-627 / UL 1482
Test standard - emissions - Norme d'essais - émissions	EPA Méthode 28

\*Measured from floor. Mesuré à partir du plancher.

### Options

- Blower with variable speed control  
Ventilateur à vitesse variable
- Thermodisc # AC05530  
Thermodisque # AC05530
- Fresh air kit  
Ensemble de prise d'air extérieur



MEDIUM - MOYEN

