



HIGH PERFORMANCE WOOD STOVE • POÊLE À BOIS À HAUT RENDEMENT

Jurassien



- European style cast iron stove
- Easy to access ash drawer
- Air washed pyroceramic glass
- Low clearances to combustibile materials
- High quality stainless steel baffle that preheats air for better secondary combustion
- May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)



- *Poêle en fonte de style européen*
- *Tiroir à cendres facile d'accès*
- *Système auto-nettoyant de la surface vitrée (céramique claire)*
- *Faibles dégagements aux matériaux combustibles*
- *Coupe-feu en acier inoxydable de haute qualité préchauffant l'air pour une meilleure combustion secondaire*
- *Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer*
- *Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*



A HIGHER HEATING VALUE
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

www.drolet.ca



All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



This appliance is / cet appareil est approuvé selon



TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - Type de combustible	Wood - Bois
Maximum recommended heating area - Surface recommandée maximale	500 to 1,500 ft ² - 500 à 1,500 m ²
BTU/H maximum	55,000
BTU/H minimum	44,000
Efficiency - Efficacité	85%
Color - Couleur	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions - Dimensions extérieures	31" W-L x 22 1/8" D-P x 29 3/8" H-H
Approved vent diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	6"
Chimney type - Type de cheminée	2,100°F - 1,150°C
Recommended chimney diameter - Diamètre de cheminée recommandé	6"
Minimum chimney height - Hauteur minimale de la cheminée	12'
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion	20 1/4" W-L x 11 1/4" D-P
Log positioning - Positionnement des bûches	Overwidth - Sur la largeur
Maximum log length - Longueur maximale des bûches	19"
Door opening dimensions - Dimensions de l'ouverture de porte	18 1/4" W-L x 7 1/8" H-H
Type of door - Type de porte	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Pyroceramic glass surface - Surface vitrée en pyrocéramique	17 1/4" W-L x 8 3/4" H-H
Weight - Poids	415 lb (188 kg)
Minimum clearances (Sides) (Canada/USA) - Dégagements minimum (Côtés) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 8"(CAN)/8"(USA) Double - Double : 8"(CAN)/8"(USA)
Minimum clearances (Back) - Dégagements minimum (Arrière) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 14"(CAN)/14"(USA) Double - Double : 7"(CAN)/7"(USA)
Minimum clearances (Corners) - Dégagements minimum (Coins) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 10"(CAN)/10"(USA) Double - Double : 6"(CAN)/6"(USA)
Minimum clearances (Top*) - Dégagements minimum (Dessus*) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 84"(CAN)/84"(USA) Double - Double : 84"(CAN)/84"(USA)
Minimum clearances (Height) - Dégagements minimum (Hauteur)	7' from bottom of unit to ceiling - 7' de la base de l'appareil au plafond
Mobile home approved** - Approuvé maison mobile**	Yes - Oui
Warranty - Garantie	Limited lifetime - À vie, limitée
Test standard - safety - Norme d'essais - sécurité	ULC S-627 / UL 1482
Test standard - emissions - Norme d'essais - émissions	EPA Méthode 28

*Measured from floor. Mesuré à partir du plancher. **Must be used with fresh air intake kit. Doit être utilisé avec ensemble d'entrée d'air frais.

Options

- 1 Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
Ventilateur tangentiel ultra silencieux
- 2 Fresh air intake kit (Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.)
Ensemble d'entrée d'air frais
(L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.)
- 3 Insulated flexible pipe for fresh air intake kit (Length: 4' - Diameter: 5")
Tuyau isolé flexible pour ensemble d'entrée d'air frais (Longueur : 4' - Diamètre : 5")
- 4 Thermodisc # AC05530
Thermodisque # AC05530



SMALL - PETIT

