

# INDULGE YOURSELF IN ULTIMATE COMFORT! OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR QUI SOIT !



YUKON



EVEREST



- Operates without electricity
- High-efficiency unit uses #1 or #2 oil
- Easy hook-up to oil tank (fed by gravity or vacuum pump)
- Cast iron door with borosilicate glass
- Yellow-flame burner that recreates the look of a wood burning fire

- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appareil à haute efficacité fonctionnant à l'huile #1 ou l'huile #2
- Raccordement facile à un réservoir d'huile (alimentation par gravité ou par pompe aspirante)
- Porte en fonte avec vitre en borosilicate
- Brûleur à flamme jaune recréant l'allure d'un feu de bois.

# Technical data Fiche Technique

## Yukon

## Everest

Recommended surface (ft <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - Surface recommandée (pi <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) :		500 to 1,600 (46 to 149) - 500 à 1600 (46 à 149)		700 to 1,700 (65 to 158) - 700 à 1700 (65 à 158)	
Combustible type - Type de combustible :		# 1 Oil - Huile # 1	# 2 Oil - Huile # 2	# 1 Oil - Huile # 1	# 2 Oil - Huile # 2
Input (BTU, KW/h) - Puissance d'entrée :	Maximum :	36 800/10,7	35 550/10,3	37 250/10,9	33 150/9,7
	Minimum :	16 600/4,8	12 800/3,7	20 450/5,9	16 600/4,8
Output (BTU, KW/h) - Puissance de sortie :	Maximum :	28 300/8,3	26 500/7,7	29 200/8,5	26 500/7,6
	Minimum :	12 120/3,5	9 150/2,7	15 750/4,6	12 800/3,7
Efficiency - Efficacité :	With fan - Avec ventilateur :	77%	74,5%	78,5%	79%
	Without fan - Sans ventilateur :	73%	72%	77%	77%
Color - Couleur :		Flat black - Noir mat		Flat black - Noir mat	
Flow rate - Débit (litre/h - gallon/h) :	Maximum :	0,47/0,10	0,35/0,07	0,59/0,13	0,52/0,11
	Minimum :	1,04/0,22	0,97/0,21	1,03/0,22	0,96/0,21
Draught required (INWC) - Tirage requis (po CE) :		0,05		0,05	
Chimney diameter (in/mm) : Diamètre du tuyau d'évacuation (po/mm) :		5" (127mm)		5" (127mm)	
Chimney type - Type de cheminée :		Type A or Type L - Type L ou Type A		Type A or Type L - Type L ou Type A	
Minimum chimney height (ft/m) : Hauteur minimale de la cheminée et du conduit (pi/m) :		15' (4,57m)		15' (4,57m)	
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :					
Width - Largeur :		24 1/2" (622mm)		20 1/2" (521 mm)	
Depth - Profondeur :		26 1/2" (673mm)		26 3/4" (679 mm)	
Height - Hauteur :		29 1/4" (743mm)		39" (991 mm)	
Height from center of outlet - Hauteur du centre de la buse :		17 1/2" (444mm)		9 7/8" (757mm)	
Cooking surface (in/mm) - Surface de cuisson (po/mm) :					
Width - Largeur :		20 3/4" (527mm)		20 1/2" (521mm)	
Depth - Profondeur :		14 3/4" (375mm)		17 7/8" (757mm)	
Burner - Type de brûleur :		8" (203mm) with yellow flame - 8" (203mm) à flamme jaune		8" (203mm) with yellow flame - 8" (203mm) à flamme jaune	
Recommended air volume - Volume approximatif d'air requis :		280 ft <sup>3</sup> /gal (7,9 m <sup>3</sup> /litre) - 280 pi <sup>3</sup> /gal (7,9 m <sup>3</sup> /litre)		280 ft <sup>3</sup> /gal (7,9 m <sup>3</sup> /litre) - 280 pi <sup>3</sup> /gal (7,9 m <sup>3</sup> /litre)	
Door frame - Contour de porte :		Cast iron - Fonte		Cast iron - Fonte	
Borosilicate glass surface - Surface vitrée en borosilicate :					
Width - Largeur :		18" (457 mm)		10" (457 mm)	
Height - Hauteur :		11" (279 mm)		9" (279mm)	
Weight - Poids (kg/lbs) :		185lbs (84kg)		204lbs (93kg)	
Limited warranty / Garantie limitée :		5 years - 5 ans		5 years - 5 ans	



All Drolet oil stoves are approved by Warnock Hersey according to CAN/CSA B-140.3 and UL 896 standards.



Tous les poêles à l'huile Drolet sont homologués par Warnock Hersey, selon les normes CAN/CSA B-140.3 et UL 896.



## Options for the Yukon and Everest - Options pour le Yukon et l'Everest

- Blower kit 130 CFM (3.68 m<sup>3</sup>/min) with variable speed control - Ensemble de soufflerie 130 PCM (3,68 m<sup>3</sup>/min) à vitesse variables



BY/PAR: **SBI**

1700, Léon-Harmel, Québec (Canada) G1N 4R9  
client@sbi-international.com www.drolet.ca

Il est possible que certains changements aient été apportés à cet item après la publication de la présente brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

Some changes may have been made to this item after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products at any time without any obligation.